

QMC

Q-115D 15"

Q-112D 12"

**TECNOLOGÍA
MULTIFUNCIONAL**



Amplificador con DSP integrado

Fácil acceso al menú presionando un botón

- Delay hasta 10 miliseg. (3.4 mts.)
- Entradas de línea XLR y auxiliar plug de 3.5 mm
- Selector de sensibilidad para línea y micrófono
- Controles de ganancia independientes para todas las entradas
- Salida XLR de línea.

Frequency Booster

Realza la baja frecuencia

63 Hz
80 Hz
100 Hz
120 Hz

HPF

Reduce la baja frecuencia


**MONITOR
NORMAL**

**Ecualizador digital
3 bandas**

**BASS
MID
TREBLE**

4 ecualizaciones

Listas para usarse



MUSIC



CLUB



LIVE



SPEECH

Q-115D^{15"} | Q-112D^{12"}



MATERIALES RESISTENTES



SÓLIDA CONTRUCCIÓN

Ensamble reforzado Inter-locking dado



INSERTOS

Para sujeción mas segura



PANTALLA

Con recubrimiento de fibra textil



ELASTOFLEX

Recubrimiento resistente



BASE PARA STAND

Coloca a compresión con seguridad

Q-112D



Base pared



Stand



Compresión



Q-115D



Stand



Compresión



ESPECIFICACIONES

Q-112D

SPL @ 1m, max	121 dB Max. (calculado)
Respuesta en frecuencia (-6 dB)	68Hz- 18 kHz
Sensibilidad de entrada de línea	775 mV (milivolts)
Sensibilidad de micrófono	100 mV (milivolts)
Voltaje de alimentación	120 / 240 c.a. 60 Hz 480W
Dimensiones(WxHxD)	(W)36 cm (D)38 cm (H)61 cm
Peso Neto	18.6 kg

Especificaciones Acústicas

Ángulo de cobertura: 60° X 40°

Driver de compresión: Driver Typhoon 1.5"

Woofer: 1 Bocinas Typhoon 12"

Q-115D

SPL @ 1m, max	122 dB Max. (calculado)
Respuesta en frecuencia (-6 dB)	55Hz- 18 kHz
Sensibilidad de entrada de línea	775 mV (milivolts)
Sensibilidad de micrófono	100 mV (milivolts)
Voltaje de alimentación	120 / 240 c.a. 60 Hz 480W
Dimensiones(WxHxD)	(W)43 cm (D)43 cm (H)67 cm
Peso Neto	23 kg

Especificaciones Acústicas

Ángulo de cobertura: 60° X 40°

Driver de compresión: Driver Typhoon 1.5"

Woofer: 1 Bocinas Typhoon 15"

Presiona para



Escanea para ver video



www.qmcaudio.com