

# Q-115D

Refuerzo Sonoro Activo 1 X 15"

**TECNOLOGÍA  
MULTIFUNCIONAL**

Cod. 981771



**800W** program

**Amplificador con DSP integrado**

Fácil acceso al menú presionando un botón

- Delay hasta 10 miliseg. (3.4 mts.)
- Entradas de línea XLR y auxiliar plug de 3.5 mm
- Selector de sensibilidad para línea y micrófono
- Controles de ganancia independientes para todas las entradas
- Salida XLR de línea.

**Bluetooth™**



**4 ecualizaciones**  
Listas para usarse

**MUSIC  
CLUB  
LIVE  
SPEECH**

**Frequency Booster**  
Realza la baja frecuencia

**63 Hz  
80 Hz  
100 Hz  
120 Hz**

**HPF**  
Reduce la baja frecuencia

**MONITOR  
NORMAL**

**Ecualizador digital  
3 bandas**

**BASS  
MID  
TREBLE**

ESPECIFICACIONES	SPL @ 1m, max	122 dB Max. (calculado)
	Respuesta en frecuencia (-6 dB)	55Hz- 18 kHz
	Sensibilidad de entrada de línea	775 mV (milivolts)
	Sensibilidad de micrófono	100 mV (milivolts)
	Voltaje de alimentación	120 / 240 c.a. 60 Hz 480W
	Dimensiones(WxHxD)	(W)43 cm (D) 43 cm (H) 67 cm
	Peso Neto	23 kg

**QMC®**

qmcaudio.com

# Q-115D

Refuerzo Sonoro Activo 1 X 15"

**INSERTOS**  
Para sujeción  
mas segura



**PANTALLA**  
Con recubrimiento  
de fibra textil



**ELASTOFLEX**  
Recubrimiento  
resistente

**BASE PARA STAND**  
Coloca a compresión  
con seguridad

**MANIJAS**  
Horizontales y verticales  
para mayor manejo

**SÓLIDA CONSTRUCCIÓN**  
Ensamble reforzado  
Inter-locking dado



## MULTIFUNCIONAL

**POSICIÓN MONITOR**  
DOBLE ÁNGULO



Mejora el  
desempeño acústico



Puede ser colocado a compresión sobre un subwoofer para complementar tu sistema. Se sugiere el uso del subwoofer QMC-2000A ó QMC-600 de QMC®

PRESIONA PARA

 **VER VIDEO**

[qmcaudio.com](http://qmcaudio.com)

**QMC®**